

# CPI - CPV - CPW

Compresores a Pistón



People.  
Passion.  
Performance.

 **Chicago  
Pneumatic**

# CPI7.6/28

## Compresor a Pistón

Ideal para aplicaciones en inflado de llantas, gasolineras, llantas pequeñas, para operar herramientas neumáticas en el garaje o taller de residencia y para talleres de pintura.



### CPI7.6/28

|                                              | 8975705003  | 8975705004   | 8975705005   |
|----------------------------------------------|-------------|--------------|--------------|
| <b>Desplazamiento cfm (l/min)</b>            | 7,6 (215)   | 7,6 (215)    | 7,6 (215)    |
| <b>Presión de funcionamiento psi (bar)</b>   | 120 (8,3)   | 120 (8,3)    | 120 (8,3)    |
| <b>Volumen de aceite ml</b>                  | 160         | 160          | 160          |
| <b>Ruido db(a)</b>                           | 79          | 79           | 79           |
| <b>Salida diámetro</b>                       | 5/16"       | 5/16"        | 5/16"        |
| <b>Tanque l</b>                              | 28          | 28           | 28           |
| <b>Polea mm</b>                              | 90          | 110          | 90           |
| <b>Motor</b>                                 |             |              |              |
| <b>Potencia hp</b>                           | -           | 1            | 1            |
| <b>Tipo (polos)</b>                          | -           | ip21 (2)     | ip21 (2)     |
| <b>Voltaje v (hz)</b>                        | -           | 110/220 (50) | 110/220 (60) |
| <b>Cabezal</b>                               |             |              |              |
| <b>Nº etapa</b>                              | 1           | 1            | 1            |
| <b>Nº pistón</b>                             | 1           | 1            | 1            |
| <b>RPM (configuración)</b>                   | -           | 1500         | 1500         |
| <b>Peso y dimensiones</b>                    |             |              |              |
| <b>Peso kg</b>                               | 27          | 38           | 38           |
| <b>Dimensiones (mm) largo - ancho - alto</b> | 680-340-640 | 680-340-640  | 680-340-640  |
| <b>Peso y dimensiones con embalaje</b>       |             |              |              |
| <b>Peso kg</b>                               | 37          | 48           | 48           |
| <b>Dimensiones (mm) largo - ancho - alto</b> | 700-350-750 | 700-350-750  | 700-350-750  |

# CPV10/80

## Compresor a Pistón

Ideal para aplicaciones con herramienta neumática,(incluida carpintería) herramienta para pintura dando servicio en sitio,portátil y fácil de almacenar y transportar. La unidad de compresión en hierro fundido ayuda a incrementar la vida útil del producto, disminuir tiempos muertos y reducir el mantenimiento alta confiabilidad gracias a su operación por pistones.



| CPV10/80                              | 8975705006   | 8975705007   | 8975705008   | 8975705009   | 8975705010   |
|---------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Desplazamiento cfm (l/min)            | 10 (283)     | 10 (283)     | 10 (283)     | 10 (283)     | 10 (283)     |
| Presión de funcionamiento psi (bar)   | 140 (9,7)    | 140 (9,7)    | 140 (9,7)    | 140 (9,7)    | 140 (9,7)    |
| Volumen de aceite ml                  | 250          | 250          | 250          | 250          | 250          |
| Ruido db(a)                           | 82           | 82           | 82           | 82           | 82           |
| Salida diámetro                       | 5/16"        | 5/16"        | 5/16"        | 5/16"        | 5/16"        |
| Tanque l                              | 80           | 80           | 80           | 80           | 80           |
| Polea mm                              | 120          | 140          | 140          | 120          | 120          |
| Motor                                 |              |              |              |              |              |
| Potencia hp                           | -            | 2            | 2            | 2            | 2            |
| Tipo (polos)                          | -            | ip21 (2)     | ip21 (2)     | ip21 (2)     | ip21 (2)     |
| Voltaje v (hz)                        | -            | 110/220 (50) | 220/380 (50) | 110/220 (60) | 220/380 (60) |
| Cabezal                               |              |              |              |              |              |
| Nº etapa                              | 1            | 1            | 1            | 1            | 1            |
| Nº pistón                             | 2            | 2            | 2            | 2            | 2            |
| RPM (configuración)                   | -            | 1500         | 1500         | 1500         | 1500         |
| Peso y dimensiones                    |              |              |              |              |              |
| Peso kg                               | 52           | 65           | 65           | 65           | 65           |
| Dimensiones (mm) largo - ancho - alto | 550-485-1250 | 550-485-1250 | 550-485-1250 | 550-485-1250 | 550-485-1250 |
| Peso y dimensiones con embalaje       |              |              |              |              |              |
| Peso kg                               | 62           | 75           | 75           | 75           | 75           |
| Dimensiones (mm) largo - ancho - alto | 600-550-1350 | 600-550-1350 | 600-550-1350 | 600-550-1350 | 600-550-1350 |

# CPV10/100

## Compresor a Pistón

Ideal para aplicaciones con herramienta neumática,(incluida carpintería) herramienta para pintura dando servicio en sitio,portátil y fácil de almacenar y transportar. La unidad de compresión en hierro fundido ayuda a incrementar la vida útil del producto, disminuir tiempos muertos y reducir el mantenimiento alta confiabilidad gracias a su operación por pistones.



| CPV10/100                              | 8975705011   | 8975705012   | 8975705013   | 8975705014   | 8975705015   |
|----------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Desplazamiento cfm (l/min)             | 10 (283)     | 10 (283)     | 10 (283)     | 10 (283)     | 10 (283)     |
| Presión de funcionamiento psi (bar)    | 140 (9,7)    | 140 (9,7)    | 140 (9,7)    | 140 (9,7)    | 140 (9,7)    |
| Volumen de aceite ml                   | 250          | 250          | 250          | 250          | 250          |
| Ruido db(a)                            | 82           | 82           | 82           | 82           | 82           |
| Salida diámetro                        | 5/16"        | 5/16"        | 5/16"        | 5/16"        | 5/16"        |
| Tanque l                               | 100          | 100          | 100          | 100          | 100          |
| Polea mm                               | 120          | 140          | 140          | 120          | 120          |
| <b>Motor</b>                           |              |              |              |              |              |
| Potencia hp                            | -            | 2            | 2            | 2            | 2            |
| Tipo (polos)                           | -            | ip21 (2)     | ip21 (2)     | ip21 (2)     | ip21 (2)     |
| Voltaje v (hz)                         | -            | 110/220 (50) | 220/380 (50) | 110/220 (60) | 220/380 (60) |
| <b>Cabezal</b>                         |              |              |              |              |              |
| Nº etapa                               | 1            | 1            | 1            | 1            | 1            |
| Nº pistón                              | 2            | 2            | 2            | 2            | 2            |
| RPM (configuración)                    | -            | 1500         | 1500         | 1500         | 1500         |
| <b>Peso y dimensiones</b>              |              |              |              |              |              |
| Peso kg                                | 55           | 68           | 68           | 68           | 68           |
| Dimensiones (mm) largo - ancho - alto  | 1080-450-780 | 1080-450-780 | 1080-450-780 | 1080-450-780 | 1080-450-780 |
| <b>Peso y dimensiones con embalaje</b> |              |              |              |              |              |
| Peso kg                                | 65           | 78           | 78           | 78           | 78           |
| Dimensiones (mm) largo - ancho - alto  | 1100-520-900 | 1100-520-900 | 1100-520-900 | 1100-520-900 | 1100-520-900 |

# CPV15/175

## Compresor a Pistón

Ideal para aplicaciones en gasolineras de servicio completo, talleres automotrices, llanteras, talleres de laminado y pintura pequeños, industria pequeña, altos flujos de aire para operar herramientas o maquinaria neumática de alto consumo.



### CPV15/175

|                                              | 8975705016    | 8975705017    | 8975705018    | 8975705019    | 8975705020    |
|----------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Desplazamiento cfm (l/min)</b>            | 15 (425)      | 15 (425)      | 15 (425)      | 15 (425)      | 15 (425)      |
| <b>Presión de funcionamiento psi (bar)</b>   | 140 (9,7)     | 140 (9,7)     | 140 (9,7)     | 140 (9,7)     | 140 (9,7)     |
| <b>Volumen de aceite ml</b>                  | 430           | 430           | 430           | 430           | 430           |
| <b>Ruido db(a)</b>                           | 83            | 83            | 83            | 83            | 83            |
| <b>Salida diámetro</b>                       | 5/16"         | 5/16"         | 5/16"         | 5/16"         | 5/16"         |
| <b>Tanque l</b>                              | 175           | 175           | 175           | 175           | 175           |
| <b>Polea mm</b>                              | 110           | 120           | 120           | 110           | 110           |
| <b>Motor</b>                                 |               |               |               |               |               |
| <b>Potencia hp</b>                           | -             | 3             | 3             | 3             | 3             |
| <b>Tipo (polos)</b>                          | -             | ip21 (2)      | ip21 (2)      | ip21 (2)      | ip21 (2)      |
| <b>Voltaje v (hz)</b>                        | -             | 110/220 (50)  | 220/380 (50)  | 110/220 (60)  | 220/380 (60)  |
| <b>Cabezal</b>                               |               |               |               |               |               |
| <b>Nº etapa</b>                              | 1             | 1             | 1             | 1             | 1             |
| <b>Nº pistón</b>                             | 2             | 2             | 2             | 2             | 2             |
| <b>RPM (configuración)</b>                   | -             | 1200          | 1200          | 1200          | 1200          |
| <b>Peso y dimensiones</b>                    |               |               |               |               |               |
| <b>Peso kg</b>                               | 100           | 125           | 125           | 125           | 125           |
| <b>Dimensiones (mm) largo - ancho - alto</b> | 1370-420-890  | 1370-420-890  | 1370-420-890  | 1370-420-890  | 1370-420-890  |
| <b>Peso y dimensiones con embalaje</b>       |               |               |               |               |               |
| <b>Peso kg</b>                               | 120           | 145           | 145           | 145           | 145           |
| <b>Dimensiones (mm) largo - ancho - alto</b> | 1450-650-1040 | 1450-650-1040 | 1450-650-1040 | 1450-650-1040 | 1450-650-1040 |

# CPV15/225

## Compresor a Pistón

Ideal para aplicaciones en gasolineras de servicio completo, talleres automotrices, llanteras, talleres de laminado y pintura pequeños, industria pequeña, altos flujos de aire para operar herramientas o maquinaria neumática de alto consumo.



| CPV15/225                              | 8975705021   | 8975705022   | 8975705023   | 8975705024   | 8975705025   |
|----------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Desplazamiento cfm (l/min)             | 15 (425)     | 15 (425)     | 15 (425)     | 15 (425)     | 15 (425)     |
| Presión de funcionamiento psi (bar)    | 140 (9,7)    | 140 (9,7)    | 140 (9,7)    | 140 (9,7)    | 140 (9,7)    |
| Volumen de aceite ml                   | 430          | 430          | 430          | 430          | 430          |
| Ruido db(a)                            | 83           | 83           | 83           | 83           | 83           |
| Salida diámetro                        | 5/16"        | 5/16"        | 5/16"        | 5/16"        | 5/16"        |
| Tanque l                               | 225          | 225          | 225          | 225          | 225          |
| Polea mm                               | 110          | 120          | 120          | 110          | 110          |
| <b>Motor</b>                           |              |              |              |              |              |
| Potencia hp                            | -            | 3            | 3            | 3            | 3            |
| Tipo (polos)                           | -            | ip21 (2)     | ip21 (2)     | ip21 (2)     | ip21 (2)     |
| Voltaje v (hz)                         | -            | 110/220 (50) | 220/380 (50) | 110/220 (60) | 220/380 (60) |
| <b>Cabezal</b>                         |              |              |              |              |              |
| Nº etapa                               | 1            | 1            | 1            | 1            | 1            |
| Nº pistón                              | 2            | 2            | 2            | 2            | 2            |
| RPM (configuración)                    | -            | 1200         | 1200         | 1200         | 1200         |
| <b>Peso y dimensiones</b>              |              |              |              |              |              |
| Peso kg                                | 110          | 130          | 130          | 130          | 130          |
| Dimensiones (mm) largo - ancho - alto  | 710-510-1760 | 710-510-1760 | 710-510-1760 | 710-510-1760 | 710-510-1760 |
| <b>Peso y dimensiones con embalaje</b> |              |              |              |              |              |
| Peso kg                                | 145          | 175          | 175          | 175          | 175          |
| Dimensiones (mm) largo - ancho - alto  | 900-750-2000 | 900-750-2000 | 900-750-2000 | 900-750-2000 | 900-750-2000 |

# CPV20/200

## Compresor a Pistón

Ideal para el uso con herramienta neumática, en la industria de procesos, manufacturera automotriz (incluida manufactura, talleres de pintura y laminado y agencias), maderera, inyección de plásticos.



| CPV20/200                              | 8975705026   | 8975705027   | 8975705028   |
|----------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Desplazamiento cfm (l/min)             | 20 (566)     | 20 (566)     | 20 (566)     |
| Presión de funcionamiento psi (bar)    | 175 (12,07)  | 175 (12,07)  | 175 (12,07)  |
| Volumen de aceite ml                   | 800          | 800          | 800          |
| Ruido db(a)                            | 83           | 83           | 83           |
| Salida diámetro                        | 1/2"         | 1/2"         | 1/2"         |
| Tanque l                               | 200          | 200          | 200          |
| Polea mm                               | 120          | 130          | 120          |
| <b>Motor</b>                           |              |              |              |
| Potencia hp                            | -            | 5            | 5            |
| Tipo (polos)                           | -            | ip21 (2)     | ip21 (2)     |
| Voltaje v (hz)                         | -            | 220/380 (50) | 220/380 (60) |
| <b>Cabezal</b>                         |              |              |              |
| Nº etapa                               | 2            | 2            | 2            |
| Nº pistón                              | 2            | 2            | 2            |
| RPM (configuración)                    | -            | 975          | 975          |
| <b>Peso y dimensiones</b>              |              |              |              |
| Peso kg                                | 135          | 160          | 160          |
| Dimensiones (mm) largo - ancho - alto  | 700-515-2080 | 700-515-2080 | 700-515-2080 |
| <b>Peso y dimensiones con embalaje</b> |              |              |              |
| Peso kg                                | 170          | 195          | 195          |
| Dimensiones (mm) largo - ancho - alto  | 900-750-2250 | 900-750-2250 | 900-750-2250 |

# CPV20/250

## Compresor a Pistón

Ideal para el uso con herramienta neumática, en la industria de procesos, manufacturera automotriz (incluida manufactura, talleres de pintura y laminado y agencias), maderera, inyección de plásticos.



| CPV20/250                              | 8975705029    | 8975705030    | 8975705031    | 8975705032    |
|----------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Desplazamiento cfm (l/min)             | 20 (566)      | 20 (566)      | 20 (566)      | 20 (566)      |
| Presión de funcionamiento psi (bar)    | 175 (12,07)   | 175 (12,07)   | 175 (12,07)   | 175 (12,07)   |
| Volumen de aceite ml                   | 800           | 800           | 800           | 800           |
| Ruido db(a)                            | 83            | 83            | 83            | 83            |
| Salida diámetro                        | 3/4"          | 3/4"          | 3/4"          | 3/4"          |
| Tanque l                               | 250           | 250           | 250           | 250           |
| Polea mm                               | 120           | 120           | 120           | 130           |
| <b>Motor</b>                           |               |               |               |               |
| Potencia hp                            | -             | 5             | 5             | 5             |
| Tipo (polos)                           | -             | ip21 (2)      | ip55 (2)      | ip55 (2)      |
| Voltaje v (hz)                         | -             | 220/380 (60)  | 220/380 (60)  | 220/380 (50)  |
| <b>Cabezal</b>                         |               |               |               |               |
| Nº etapa                               | 2             | 2             | 2             | 2             |
| Nº pistón                              | 2             | 2             | 2             | 2             |
| RPM (configuración)                    | -             | 975           | 975           | 975           |
| <b>Peso y dimensiones</b>              |               |               |               |               |
| Peso kg                                | 160           | 195           | 195           | 195           |
| Dimensiones (mm) largo - ancho - alto  | 1620-570-1040 | 1620-570-1040 | 1620-570-1040 | 1620-570-1040 |
| <b>Peso y dimensiones con embalaje</b> |               |               |               |               |
| Peso kg                                | 185           | 220           | 220           | 220           |
| Dimensiones (mm) largo - ancho - alto  | 1700-700-1250 | 1700-700-1250 | 1700-700-1250 | 1700-700-1250 |

# CPV25/250

## Compresor a Pistón

Ideal para el uso con herramienta neumática, en la industria de procesos, manufacturera automotriz (incluida manufactura, talleres de pintura y laminado y agencias), maderera, inyección de plásticos.



| CPV25/250                             | 8975705077    | 8975705078    | 8975705079    | 8975705080    | 8975705081    |
|---------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Desplazamiento cfm (l/min)            | 25 (708)      | 25 (708)      | 25 (708)      | 25 (708)      | 25 (708)      |
| Presión de funcionamiento psi (bar)   | 175 (12,07)   | 175 (12,07)   | 175 (12,07)   | 175 (12,07)   | 175 (12,07)   |
| Volumen de aceite ml                  | 950           | 950           | 950           | 950           | 950           |
| Ruido db(a)                           | 83            | 83            | 83            | 83            | 83            |
| Salida diámetro                       | 3/4"          | 3/4"          | 3/4"          | 3/4"          | 3/4"          |
| Tanque l                              | 250           | 250           | 250           | 250           | 250           |
| Polea mm                              | 105           | 105           | 105           | 105           | 115           |
| Motor                                 |               |               |               |               |               |
| Potencia hp                           | -             | 5             | 5             | 5             | 5             |
| Tipo (polos)                          | -             | ip21 (2)      | ip55 (2)      | ip55 (2)      | ip55 (2)      |
| Voltaje v (hz)                        | -             | 220/380 (60)  | 220/380 (60)  | 380/660 (60)  | 220/380 (50)  |
| Cabezal                               |               |               |               |               |               |
| Nº etapa                              | 2             | 2             | 2             | 2             | 2             |
| Nº pistón                             | 2             | 2             | 2             | 2             | 2             |
| RPM (configuración)                   | -             | 900           | 900           | 900           | 900           |
| Peso y dimensiones                    |               |               |               |               |               |
| Peso kg                               | 145           | 186           | 186           | 186           | 186           |
| Dimensiones (mm) largo - ancho - alto | 1630-560-1040 | 1630-560-1040 | 1630-560-1040 | 1630-560-1040 | 1630-560-1040 |
| Peso y dimensiones con embalaje       |               |               |               |               |               |
| Peso kg                               | 170           | 210           | 210           | 210           | 210           |
| Dimensiones (mm) largo - ancho - alto | 1700-700-1250 | 1700-700-1250 | 1700-700-1250 | 1700-700-1250 | 1700-700-1250 |

# CPV25/270

## Compresor a Pistón



Ideal para el uso con herramienta neumática, en la industria de procesos, manufacturera automotriz (incluida manufactura, talleres de pintura y laminado y agencias), maderera, inyección de plásticos.

| CPV25/270                             | 8975705033    | 8975705034    | 8975705035    | 8975705036    | 8975705037    | 8975705038    |
|---------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Desplazamiento cfm (l/min)            | 25 (708)      | 25 (708)      | 25 (708)      | 25 (708)      | 25 (708)      | 25 (708)      |
| Presión de funcionamiento psi (bar)   | 175 (12,07)   | 175 (12,07)   | 175 (12,07)   | 175 (12,07)   | 175 (12,07)   | 175 (12,07)   |
| Volumen de aceite ml                  | 950           | 950           | 950           | 950           | 950           | 950           |
| Ruido db(a)                           | 83            | 83            | 83            | 83            | 83            | 83            |
| Salida diámetro                       | 3/4"          | 3/4"          | 3/4"          | 3/4"          | 3/4"          | 3/4"          |
| Tanque l                              | 270           | 270           | 270           | 270           | 270           | 270           |
| Polea mm                              | 105           | 105           | 105           | 105           | 115           | 115           |
| Motor                                 |               |               |               |               |               |               |
| Potencia hp                           | -             | 5             | 5             | 5             | 5             | 5             |
| Tipo (polos)                          | -             | ip21 (2)      | ip55 (2)      | ip55 (2)      | ip55 (2)      | ip55 (2)      |
| Voltaje v (hz)                        | -             | 220/380 (60)  | 220/380 (60)  | 380/660 (60)  | 220/380 (50)  | 380/660 (50)  |
| Cabezal                               |               |               |               |               |               |               |
| Nº etapa                              | 2             | 2             | 2             | 2             | 2             | 2             |
| Nº pistón                             | 2             | 2             | 2             | 2             | 2             | 2             |
| RPM (configuración)                   | -             | 900           | 900           | 900           | 900           | 900           |
| Peso y dimensiones                    |               |               |               |               |               |               |
| Peso kg                               | 150           | 190           | 190           | 190           | 190           | 190           |
| Dimensiones (mm) largo - ancho - alto | 840-570-2095  | 840-570-2095  | 840-570-2095  | 840-570-2095  | 840-570-2095  | 840-570-2095  |
| Peso y dimensiones con embalaje       |               |               |               |               |               |               |
| Peso kg                               | 185           | 225           | 225           | 225           | 225           | 225           |
| Dimensiones (mm) largo - ancho - alto | 1050-750-2300 | 1050-750-2300 | 1050-750-2300 | 1050-750-2300 | 1050-750-2300 | 1050-750-2300 |

# CPV30/270

## Compresor a Pistón



Ideal para el uso con herramienta neumática, en la industria de procesos, manufacturera automotriz (incluida manufactura, talleres de pintura y laminado y agencias), maderera, inyección de plásticos.

| CPV30/270                              | 8975705039    | 8975705040    | 8975705041    | 8975705042    | 8975705043    | 8975705044    |
|----------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Desplazamiento cfm (l/min)             | 30 (850)      | 30 (850)      | 30 (850)      | 30 (850)      | 30 (850)      | 30 (850)      |
| Presión de funcionamiento psi (bar)    | 175 (12,07)   | 175 (12,07)   | 175 (12,07)   | 175 (12,07)   | 175 (12,07)   | 175 (12,07)   |
| Volumen de aceite ml                   | 950           | 950           | 950           | 950           | 950           | 950           |
| Ruido db(a)                            | 83            | 83            | 83            | 83            | 83            | 83            |
| Salida diámetro                        | 3/4"          | 3/4"          | 3/4"          | 3/4"          | 3/4"          | 3/4"          |
| Tanque l                               | 270           | 270           | 270           | 270           | 270           | 270           |
| Polea mm                               | 115           | 115           | 115           | 115           | 140           | 140           |
| <b>Motor</b>                           |               |               |               |               |               |               |
| Potencia hp                            | -             | 7,5           | 7,5           | 7,5           | 7,5           | 7,5           |
| Tipo (polos)                           | -             | ip21 (2)      | ip55 (2)      | ip55 (2)      | ip55 (2)      | ip55 (2)      |
| Voltaje v (hz)                         | -             | 220/380 (60)  | 220/380 (60)  | 380/660 (60)  | 220/380 (50)  | 380/660 (50)  |
| <b>Cabezal</b>                         |               |               |               |               |               |               |
| Nº etapa                               | 2             | 2             | 2             | 2             | 2             | 2             |
| Nº pistón                              | 2             | 2             | 2             | 2             | 2             | 2             |
| RPM (configuración)                    | -             | 1006          | 1006          | 1006          | 1006          | 1006          |
| <b>Peso y dimensiones</b>              |               |               |               |               |               |               |
| Peso kg                                | 165           | 200           | 200           | 200           | 200           | 200           |
| Dimensiones (mm) largo - ancho - alto  | 840-570-2095  | 840-570-2095  | 840-570-2095  | 840-570-2095  | 840-570-2095  | 840-570-2095  |
| <b>Peso y dimensiones con embalaje</b> |               |               |               |               |               |               |
| Peso kg                                | 200           | 235           | 235           | 235           | 235           | 235           |
| Dimensiones (mm) largo - ancho - alto  | 1050-750-2300 | 1050-750-2300 | 1050-750-2300 | 1050-750-2300 | 1050-750-2300 | 1050-750-2300 |

# CPW40/300

## Compresor a Pistón

Ideal para la industria automotriz, de manufactura,maquinadoras, electrónica, textil, imprenta.



| CPW40/300                              | 8975705045    | 8975705046    | 8975705047    | 8975705048    | 8975705049           | 8975705050    | 8975705051    | 8975705052           |
|----------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------------|---------------|---------------|----------------------|
| Desplazamiento cfm (l/min)             | 40 (1133)     | 40 (1133)     | 40 (1133)     | 40 (1133)     | 40 (1133)            | 40 (1133)     | 40 (1133)     | 40 (1133)            |
| Presión de funcionamiento psi (bar)    | 175 (12,07)   | 175 (12,07)   | 175 (12,07)   | 175 (12,07)   | 175 (12,07)          | 175 (12,07)   | 175 (12,07)   | 175 (12,07)          |
| Volumen de aceite ml                   | 2400          | 2400          | 2400          | 2400          | 2400                 | 2400          | 2400          | 2400                 |
| Ruido db(a)                            | 83            | 83            | 83            | 83            | 83                   | 83            | 83            | 83                   |
| Salida diámetro                        | 3/4"          | 3/4"          | 3/4"          | 3/4"          | 3/4"                 | 3/4"          | 3/4"          | 3/4"                 |
| Tanque l                               | 300           | 300           | 300           | 300           | 300                  | 300           | 300           | 300                  |
| Polea mm                               | 220           | 110           | 220           | 220           | 220                  | 250           | 250           | 250                  |
| <b>Motor</b>                           |               |               |               |               |                      |               |               |                      |
| Potencia hp                            | -             | 10            | 10            | 10            | 10                   | 10            | 10            | 10                   |
| Tipo (polos)                           | -             | ip21 (2)      | ip55 (4)      | ip55 (4)      | ip55 (4)             | ip55 (4)      | ip55 (4)      | ip55 (4)             |
| Voltaje v (hz)                         | -             | 220/380 (60)  | 220/380 (60)  | 380/660 (60)  | 220/380/440/760 (60) | 220/380 (50)  | 380/660 (50)  | 220/380/440/760 (50) |
| <b>Cabezal</b>                         |               |               |               |               |                      |               |               |                      |
| Nº etapa                               | 2             | 2             | 2             | 2             | 2                    | 2             | 2             | 2                    |
| Nº pistón                              | 3             | 3             | 3             | 3             | 3                    | 3             | 3             | 3                    |
| RPM (configuración)                    | -             | 713           | 713           | 713           | 713                  | 713           | 713           | 713                  |
| <b>Peso y dimensiones</b>              |               |               |               |               |                      |               |               |                      |
| Peso kg                                | 280           | 340           | 340           | 340           | 340                  | 340           | 340           | 340                  |
| Dimensiones (mm) largo - ancho - alto  | 1310-700-2100 | 1310-700-2100 | 1310-700-2100 | 1310-700-2100 | 1310-700-2100        | 1310-700-2100 | 1310-700-2100 | 1310-700-2100        |
| <b>Peso y dimensiones con embalaje</b> |               |               |               |               |                      |               |               |                      |
| Peso kg                                | 330           | 380           | 380           | 380           | 380                  | 380           | 380           | 380                  |
| Dimensiones (mm) largo - ancho - alto  | 1450-850-2250 | 1450-850-2250 | 1450-850-2250 | 1450-850-2250 | 1450-850-2250        | 1450-850-2250 | 1450-850-2250 | 1450-850- 2250       |

# CPW40/425

## Compresor a Pistón

Ideal para la industria automotriz, de manufactura,maquinadoras, electrónica, textil, imprenta.



### CPW40/425

|                                              | 8975705045    | 8975705046    | 8975705047    | 8975705048    | 8975705049           | 8975705050    | 8975705051    | 8975705052           |
|----------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------------|---------------|---------------|----------------------|
| <b>Desplazamiento cfm (l/min)</b>            | 40 (1133)     | 40 (1133)     | 40 (1133)     | 40 (1133)     | 40 (1133)            | 40 (1133)     | 40 (1133)     | 40 (1133)            |
| <b>Presión de funcionamiento psi (bar)</b>   | 175 (12,07)   | 175 (12,07)   | 175 (12,07)   | 175 (12,07)   | 175 (12,07)          | 175 (12,07)   | 175 (12,07)   | 175 (12,07)          |
| <b>Volumen de aceite ml</b>                  | 2400          | 2400          | 2400          | 2400          | 2400                 | 2400          | 2400          | 2400                 |
| <b>Ruido db(a)</b>                           | 83            | 83            | 83            | 83            | 83                   | 83            | 83            | 83                   |
| <b>Salida diámetro</b>                       | 3/4"          | 3/4"          | 3/4"          | 3/4"          | 3/4"                 | 3/4"          | 3/4"          | 3/4"                 |
| <b>Tanque l</b>                              | 425           | 425           | 425           | 425           | 425                  | 425           | 425           | 425                  |
| <b>Polea mm</b>                              | 220           | 110           | 220           | 220           | 220                  | 250           | 250           | 250                  |
| <b>Motor</b>                                 |               |               |               |               |                      |               |               |                      |
| <b>Potencia hp</b>                           | -             | 10            | 10            | 10            | 10                   | 10            | 10            | 10                   |
| <b>Tipo (polos)</b>                          | -             | ip21 (2)      | ip55 (4)      | ip55 (4)      | ip55 (4)             | ip55 (4)      | ip55 (4)      | ip55 (4)             |
| <b>Voltaje v (hz)</b>                        | -             | 220/380 (60)  | 220/380 (60)  | 380/660 (60)  | 220/380/440/760 (60) | 220/380 (50)  | 380/660 (50)  | 220/380/440/760 (50) |
| <b>Cabezal</b>                               |               |               |               |               |                      |               |               |                      |
| <b>Nº etapa</b>                              | 2             | 2             | 2             | 2             | 2                    | 2             | 2             | 2                    |
| <b>Nº pistón</b>                             | 3             | 3             | 3             | 3             | 3                    | 3             | 3             | 3                    |
| <b>RPM (configuración)</b>                   | -             | 713           | 713           | 713           | 713                  | 713           | 713           | 713                  |
| <b>Peso y dimensiones</b>                    |               |               |               |               |                      |               |               |                      |
| <b>Peso kg</b>                               | 290           | 350           | 350           | 350           | 350                  | 350           | 350           | 350                  |
| <b>Dimensiones (mm) largo - ancho - alto</b> | 1960-650-1305 | 1960-650-1305 | 1960-650-1305 | 1960-650-1305 | 1960-650-1305        | 1960-650-1305 | 1960-650-1305 | 1960-650-1305        |
| <b>Peso y dimensiones con embalaje</b>       |               |               |               |               |                      |               |               |                      |
| <b>Peso kg</b>                               | 340           | 400           | 400           | 400           | 400                  | 400           | 400           | 400                  |
| <b>Dimensiones (mm) largo - ancho - alto</b> | 2040-850-1600 | 2040-850-1600 | 2040-850-1600 | 2040-850-1600 | 2040-850-1600        | 2040-850-1600 | 2040-850-1600 | 2040-850-1600        |

# CPW60/300

## Compresor a Pistón



Ideal para industria grande y media, llantas con maquinaria neumática y herramientas neumáticas grandes.

| CPW60/300                              | 8975705069    | 8975705070    | 8975705071    | 8975705072    | 8975705073           | 8975705074    | 8975705075    | 8975705076           |
|----------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------------|---------------|---------------|----------------------|
| Desplazamiento cfm (l/min)             | 60 (1699)     | 60 (1699)     | 60 (1699)     | 60 (1699)     | 60 (1699)            | 60 (1699)     | 60 (1699)     | 60 (1699)            |
| Presión de funcionamiento psi (bar)    | 175 (12,07)   | 175 (12,07)   | 175 (12,07)   | 175 (12,07)   | 175 (12,07)          | 175 (12,07)   | 175 (12,07)   | 175 (12,07)          |
| Volumen de aceite ml                   | 4700          | 4700          | 4700          | 4700          | 4700                 | 4700          | 4700          | 4700                 |
| Ruido db(a)                            | 83            | 83            | 83            | 83            | 83                   | 83            | 83            | 83                   |
| Salida diámetro                        | 3/4"          | 3/4"          | 3/4"          | 3/4"          | 3/4"                 | 3/4"          | 3/4"          | 3/4"                 |
| Tanque l                               | 300           | 300           | 300           | 300           | 300                  | 300           | 300           | 300                  |
| Polea mm                               | 220           | 110           | 220           | 220           | 220                  | 250           | 250           | 250                  |
| <b>Motor</b>                           |               |               |               |               |                      |               |               |                      |
| Potencia hp                            | -             | 15            | 15            | 15            | 15                   | 15            | 15            | 15                   |
| Tipo (polos)                           | -             | ip21 (2)      | ip55 (4)      | ip55 (4)      | ip55 (4)             | ip55 (4)      | ip55 (4)      | ip55 (4)             |
| Voltaje v (hz)                         | -             | 220/380 (60)  | 220/380 (60)  | 380/660 (60)  | 220/380/440/760 (60) | 220/380 (50)  | 380/660 (50)  | 220/380/440/760 (50) |
| <b>Cabezal</b>                         |               |               |               |               |                      |               |               |                      |
| Nº etapa                               | 2             | 2             | 2             | 2             | 2                    | 2             | 2             | 2                    |
| Nº pistón                              | 5             | 5             | 5             | 5             | 5                    | 5             | 5             | 5                    |
| RPM (configuración)                    | -             | 713           | 713           | 713           | 713                  | 713           | 713           | 713                  |
| <b>Peso y dimensiones</b>              |               |               |               |               |                      |               |               |                      |
| Peso kg                                | 336           | 390           | 390           | 390           | 390                  | 390           | 390           | 390                  |
| Dimensiones (mm) largo - ancho - alto  | 1310-700-2100 | 1310-700-2100 | 1310-700-2100 | 1310-700-2100 | 1310-700-2100        | 1310-700-2100 | 1310-700-2100 | 1310-700-2100        |
| <b>Peso y dimensiones con embalaje</b> |               |               |               |               |                      |               |               |                      |
| Peso kg                                | 380           | 430           | 430           | 430           | 430                  | 430           | 430           | 430                  |
| Dimensiones (mm) largo - ancho - alto  | 1450-850-2250 | 1450-850-2250 | 1450-850-2250 | 1450-850-2250 | 1450-850-2250        | 1450-850-2250 | 1450-850-2250 | 1450-850-2250        |

# CPW60/425

## Compresor a Pistón

Ideal para industria grande y media, llantas con maquinaria neumática y herramientas neumáticas grandes.



| CPW60/425                             | 8975705061    | 8975705062    | 8975705063    | 8975705064    | 8975705065           | 8975705066    | 8975705067    | 8975705068           |
|---------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------------|---------------|---------------|----------------------|
| Desplazamiento cfm (l/min)            | 60 (1699)     | 60 (1699)     | 60 (1699)     | 60 (1699)     | 60 (1699)            | 60 (1699)     | 60 (1699)     | 60 (1699)            |
| Presión de funcionamiento psi (bar)   | 175 (12,07)   | 175 (12,07)   | 175 (12,07)   | 175 (12,07)   | 175 (12,07)          | 175 (12,07)   | 175 (12,07)   | 175 (12,07)          |
| Volumen de aceite ml                  | 4700          | 4700          | 4700          | 4700          | 4700                 | 4700          | 4700          | 4700                 |
| Ruido db(a)                           | 83            | 83            | 83            | 83            | 83                   | 83            | 83            | 83                   |
| Salida diámetro                       | 3/4"          | 3/4"          | 3/4"          | 3/4"          | 3/4"                 | 3/4"          | 3/4"          | 3/4"                 |
| Tanque l                              | 425           | 425           | 425           | 425           | 425                  | 425           | 425           | 425                  |
| Polea mm                              | 220           | 110           | 220           | 220           | 220                  | 250           | 250           | 250                  |
| Motor                                 |               |               |               |               |                      |               |               |                      |
| Potencia hp                           | -             | 15            | 15            | 15            | 15                   | 15            | 15            | 15                   |
| Tipo (polos)                          | -             | ip21 (2)      | ip55 (4)      | ip55 (4)      | ip55 (4)             | ip55 (4)      | ip55 (4)      | ip55 (4)             |
| Voltaje v (hz)                        | -             | 220/380 (60)  | 220/380 (60)  | 380/660 (60)  | 220/380/440/760 (60) | 220/380 (50)  | 380/660 (50)  | 220/380/440/760 (50) |
| Cabezal                               |               |               |               |               |                      |               |               |                      |
| Nº etapa                              | 2             | 2             | 2             | 2             | 2                    | 2             | 2             | 2                    |
| Nº pistón                             | 5             | 5             | 5             | 5             | 5                    | 5             | 5             | 5                    |
| RPM (configuración)                   | -             | 713           | 713           | 713           | 713                  | 713           | 713           | 713                  |
| Peso y dimensiones                    |               |               |               |               |                      |               |               |                      |
| Peso kg                               | 346           | 400           | 400           | 400           | 400                  | 400           | 400           | 400                  |
| Dimensiones (mm) largo - ancho - alto | 1960-640-1420 | 1960-640-1420 | 1960-640-1420 | 1960-640-1420 | 1960-640-1420        | 1960-640-1420 | 1960-640-1420 | 1960-640-1420        |
| Peso y dimensiones con embalaje       |               |               |               |               |                      |               |               |                      |
| Peso kg                               | 400           | 450           | 450           | 450           | 450                  | 450           | 450           | 450                  |
| Dimensiones (mm) largo - ancho - alto | 2040-850-1600 | 2040-850-1600 | 2040-850-1600 | 2040-850-1600 | 2040-850-1600        | 2040-850-1600 | 2040-850-1600 | 2040-850-1600        |

# CPI7.6

## Cabezal a Pistón



### CPI7.6

8975700022

|                                       |             |
|---------------------------------------|-------------|
| Desplazamiento cfm (l/min)            | 7,6 (215)   |
| Presión de funcionamiento psi (bar)   | 120 (8,3)   |
| Volumen de aceite ml                  | 160         |
| Nº etapa                              | 1           |
| Nº pistón                             | 1           |
| Peso kg                               | 8           |
| Dimensiones (mm) largo - ancho - alto | 210-230-310 |

# CPV10

## Cabezal a Pistón



### CPV10

8975700023

|                                       |             |
|---------------------------------------|-------------|
| Desplazamiento cfm (l/min)            | 10 (283)    |
| Presión de funcionamiento psi (bar)   | 140 (9,7)   |
| Volumen de aceite ml                  | 250         |
| Nº etapa                              | 1           |
| Nº pistón                             | 2           |
| Peso kg                               | 11          |
| Dimensiones (mm) largo - ancho - alto | 300-250-280 |

# CPV15

## Cabezal a Pistón



### CPV15

8975700024

|                                       |             |
|---------------------------------------|-------------|
| Desplazamiento cfm (l/min)            | 15 (425)    |
| Presión de funcionamiento psi (bar)   | 140 (9,7)   |
| Volumen de aceite ml                  | 430         |
| Nº etapa                              | 1           |
| Nº pistón                             | 2           |
| Peso kg                               | 15          |
| Dimensiones (mm) largo - ancho - alto | 400-260-350 |

# CPV20

## Cabezal a Pistón



### CPV20

8975700025

|                                       |             |
|---------------------------------------|-------------|
| Desplazamiento cfm (l/min)            | 20 (566)    |
| Presión de funcionamiento psi (bar)   | 175 (12,07) |
| Volumen de aceite ml                  | 800         |
| Nº etapa                              | 2           |
| Nº pistón                             | 2           |
| Peso kg                               | 35          |
| Dimensiones (mm) largo - ancho - alto | 500-350-420 |

# CPV25

## Cabezal a Pistón



### CPV25

8975700026

|                                       |             |
|---------------------------------------|-------------|
| Desplazamiento cfm (l/min)            | 25 (708)    |
| Presión de funcionamiento psi (bar)   | 175 (12,07) |
| Volumen de aceite ml                  | 950         |
| Nº etapa                              | 2           |
| Nº pistón                             | 2           |
| Peso kg                               | 73          |
| Dimensiones (mm) largo - ancho - alto | 580-490-500 |

# CPV30

## Cabezal a Pistón



### CPV30

8975700027

|                                       |             |
|---------------------------------------|-------------|
| Desplazamiento cfm (l/min)            | 30 (850)    |
| Presión de funcionamiento psi (bar)   | 175 (12,07) |
| Volumen de aceite ml                  | 950         |
| Nº etapa                              | 2           |
| Nº pistón                             | 2           |
| Peso kg                               | 74          |
| Dimensiones (mm) largo - ancho - alto | 580-490-500 |

# CPW40

## Cabezal a Pistón



### CPW40

8975700028

|                                       |             |
|---------------------------------------|-------------|
| Desplazamiento cfm (l/min)            | 40 (1133)   |
| Presión de funcionamiento psi (bar)   | 175 (12,07) |
| Volumen de aceite ml                  | 2400        |
| Nº etapa                              | 2           |
| Nº pistón                             | 3           |
| Peso kg                               | 124         |
| Dimensiones (mm) largo - ancho - alto | 760-540-700 |

# CPW60

## Cabezal a Pistón



### CPW60

8975705076

|                                       |             |
|---------------------------------------|-------------|
| Desplazamiento cfm (l/min)            | 60 (1699)   |
| Presión de funcionamiento psi (bar)   | 175 (12,07) |
| Volumen de aceite ml                  | 4700        |
| Nº etapa                              | 2           |
| Nº pistón                             | 5           |
| Peso kg                               | 152         |
| Dimensiones (mm) largo - ancho - alto | 770-540-740 |



Más de 100 años de experiencia.

Desde 1901, el nombre de Chicago Pneumatic ha representado herramientas de alto rendimiento y equipos diseñados para una extensa gama de aplicaciones. Hoy, Chicago Pneumatic tiene un alcance mundial, con centros de atención al cliente por todo el mundo. Los productos de Chicago Pneumatic son diseñados para suplir las necesidades de los mercados industriales, servicio de vehículos, y construcción. Cada día desarrollamos y producimos nuevos productos que satisfacen no solo las demandas actuales, sino también las del futuro.



Para obtener más información, comuníquese con su socio de CP:

Use solo piezas autorizadas. Cualquier daño o mal funcionamiento causado por el uso de piezas no autorizadas no está cubierto por la garantía o la responsabilidad del producto.